

# star FVP-10

## Imprimante à chargement frontal et activation vocale




La FVP-10 offre une série d'avantages, notamment le chargement frontal, un port USB intégré, une compression des reçus pour économiser du papier et diverses options de montage grâce à son design en « plateforme » associé à la haute qualité et la performance d'une imprimante rapide auxquelles les utilisateurs POS s'attendent d'un produit Star.

Star Micronics a développé la FVP-10 pour aider les utilisateurs qui :

- disposent de peu d'espace bureau;
- nécessitent une imprimante résistante aux éclaboussures et à la poussière;
- doivent imprimer un reçu très rapidement afin de minimiser le temps d'attente du client;
- souhaitent communiquer avec le personnel et les clients dans leur langue.

La FVP-10 offre une impression ultra-rapide de 250 mm/s et un chargement frontal permettant de changer facilement le rouleau de papier. La forme carrée et le chargement frontal permettent de la monter facilement sous le comptoir ou de l'utiliser comme plateforme pour d'autres périphériques. Jusqu'à 7 livres d'accessoires peuvent être posés sur la FVP-10. Le système de conversion du texte en message vocal permet aux utilisateurs de communiquer d'importantes informations avec le personnel et les clients. Par exemple, il est possible de programmer des alertes vocales (qui seront énoncées avant ou après l'impression) pour rappeler à un opérateur de commencer une tâche particulière.

- Chargement frontal
- Peut être monté sous le comptoir
- Le couvercle de la plateforme augmente l'espace bureau
- Protection contre les fuites (certification IPX1)
- Outil de communication à activation vocale
- Impression de reçus à grande vitesse 250 mm/s)



Aide à protéger contre les fuites de liquides et la poussière



Pour un espace de bureau limité



Optimisation de l'espace



Outil de communication avec l'utilisateur



# FVP-10 – Caractéristiques techniques

Imprimante à chargement frontal et activation vocale		
<b>Caractéristiques</b>	<b>Matériel</b> Sortie papier avant Fonction vocale Couvercle de la plateforme augmentant l'espace bureau Ultra rapide (250 mm/s) Connexion port USB standard avec interface interchangeable Résistant aux éclaboussures Peut être monté sous le comptoir Chargement du papier « insérer et imprimer » Compatibilité avec impression d'étiquettes Massicot fiable Fermeture durable Trace compacte laissée par l'impression Possibilité d'impression bicolore Connexions pour câble encastrées Compatible émulateur ESC/POS™	<b>Logiciel</b> Utilitaire pour logos (logos, coupons et graphismes) Utilitaire de configuration de changement de mémoire Utilitaire de configuration d'interface Ethernet Port série virtuel pour applications existantes Réponses audio déclenchées par des combinaisons textuelles définies par l'utilisateur  StarIO SDK
<b>Connectabilité</b>	Connecteur série 9 broches <b>Connecteur série 25 broches</b> <b>Parallèle</b> <b>USB</b> <b>Technologie Powered USB</b> <b>Ethernet</b> WiFi Connecteur série double 9 broches/USB	<b>Port série virtuel à USB</b> <b>Port série virtuel à Ethernet</b> Port virtuel TCP/IP
Remarque : Les connexions en <b>caractères gras</b> sont compatibles. Celles en grisé peuvent l'être sur demande spéciale.		
<b>Pilotes</b>	<b>Windows® XP</b> <b>Vista (32 bits / 64 bits)</b> <b>Windows 7 (32 bits / 64 bits)</b> <b>Serveur 2008 (32 bits / 64 bits)</b> <b>CE</b> <b>XP intégré</b> <b>POS pour .NET</b>	<b>OPOS™</b> <b>JavaPOS™</b> <b>Classe fournisseur USB</b> <b>Linux™ CUPS</b> <b>Mac OS X CUPS</b>
<b>Inclus</b>	Imprimante à massicot FVP-10 (boîtier gris uniquement) CD d'installation (pilote d'imprimante/utilitaire/manuels) Câble USB 1,8 m Couvercle de l'interface Couvercle de l'interrupteur d'alimentation Fiches d'installation Premier rouleau de papier	
<b>Accessoires en option</b>	Extension de 3,5 pouces pour utilisation de la plateforme Kit de montage sous le comptoir Alimentation (PS60A)	
<b>Caractéristiques techniques</b>	Mode d'impression : Impression thermique directe Vitesse d'impression : 250 mm/s (54 reçus par minute) Largeur du papier : 58 – 80 mm (réglable) Épaisseur du papier : 0,06 – 0,15 mm Diamètre du papier : Max. 83 mm Émulation : Modes Star Line, ESC/POS <sup>MC</sup>	Alimentation : DC24V Résolution : 203 ppp Cycle moyen entre défaillances : 60 millions de lignes Massicot : 2 millions de coupes Dimensions : L = 144 mm, H = 114 mm, P = 227,7mm
<b>Garantie</b>	États-Unis et Canada : Garantie limitée de trois ans et garantie prolongée en option (Extend-A-Star et Swap-A-Star)	
<b>Pour plus d'informations :</b>	Service des ventes : 1 800 782-7636, poste 107 Assistance technique : 1 800 782 7636, poste 105	Site Web : <a href="http://www.starmicronics.com">http://www.starmicronics.com</a>

